



序号	货物名称	规格、型号、品牌	性能参数	产地	制造商名称	数量	单价	总价
1	公寓床	长 2000 mm ×宽 900 mm ×高 1800 mm、 GYC-2918、 利学	<p>床体： 1. 外形尺寸：长 2000 mm×宽 900 mm×高 1800 mm； 2. 下层高(床框上沿距地面高度)400 mm，上层高(床框上沿距地面高度)1460 mm； 材质及规格： 1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准； 2. 床头主管：采用 65mm×65mm×1.3mm 管材（L型一角圆弧）； 3. 床头护栏：下梁采用 30×60×1.2 方管，上梁采用 20×40×1.2mm 椭圆管，立管采用 17×35×1.2mm 椭圆管； 4. 床框主管：采用 80mm×40mm×1.2mm 异形管材（正面带圆弧造型）； 5. 床框横撑管：采用 20mm×30mm×1.2mm 方管，每个床框 5 根，且处于同一水平面；床框横管与床框主管采用开孔插入安装，接口处有塑制封口； 6. 床框护栏：采用 17mm×35mm×1.2mm 椭圆管，数控弯管机折弯成型，长度 1250mm，高度 300mm； 7. 爬梯：采用 25mm×25mm×1.2mm 方管，踏板采用 1.2mm 厚防滑踏板； 8. 床板：采用 80×15mm 厚优质干燥杉木板，透气缝 8-10mm，下加 25×30mm 拉撑 4 根；提供甲醛释放量（40L 干燥器法）E1 级：≤1.5mg/L 检测报告。 9. 地脚：采用耐磨、韧性高的 PP 材料注塑成型，离地高度 5 mm，要求为内塞式地脚，有防脱处理工艺。</p> <p>整体： 1. 采用二氧化碳保护焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅等；弯曲处皱纹高低差小于 0.4mm。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽</p>	新密市	郑州利生科教设备有限公司	1000	800	800000

			<p>均匀，耐磨抗冲击；</p> <p>3. 外观颜色：灰白，视觉安静美观；</p> <p>4. 采用插接安装，组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。</p> <p>5. 使用 L 型管材，增大管材外径，保证产品牢固度及使用年限且不占用使用面积。</p> <p>提供样品一套</p>					
2	室内线路改造	定制、生乐	<p>两栋宿舍楼建筑面积约 11000 平方米，每个室内布两台吊顶摇头电扇及线槽和电线、室内外主线 50mm 重型 pvc 阻燃线槽，电线规格 BV6mm²，配电箱（400mm× 600mm）2 台。</p>	新密市	郑州利生科教设备有限公司	250	300	75000
	摇头电扇	定制、生乐	<p>18 寸楼顶扇、额定电压 220V-50HZ、额定功率 55W、整机尺寸 510mm×350mm、毛重约 4.5 公斤，3 档调速器，铜线电机。</p>	新密市	郑州利生科教设备有限公司	500	222	111000

